



Приспособление для открытия клапана

rngi.ru

покз-р1

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ПОКЗ-Р1



рис. 1

Приспособление для открытия клапана предназначено для открытия шарового обратного клапана при его запирании.

Принцип работы устройства для открытия клапана: При вращении головки шток движется по резьбе корпуса и давит на шар клапана. Проход в клапане открывается.

## Технические характеристики приспособления для открытия клапана ПОКЗ-Р1

Наименование	ПОКЗ-45Р1	ПОКЗ-65Р1	ПОКЗ-73Р1	ПОКЗ-76Р1
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487-90	3-45	3-65	3-73	3-76
Диаметр проходного сечения, мм	22	36	44	39
Наружные диаметр, мм	58	78	86	95
Высота, мм	230	270	300	300
Масса, кг	2	3,5	4	3
Наименование	ПОКЗ-83Р1	ПОКЗ-86Р1	ПОКЗ-102Р1	ПОКЗ-108Р1
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487-90	3-83	3-86	3-102	3-108
Диаметр проходного сечения, мм	51	54	70	70
Наружные диаметр, мм	105	108	120	133
Высота, мм	385	375	390	400
Масса, кг	5,5	5,7	5,4	6
Наименование	ПОКЗ-122Р1	ПОКЗ-133Р1	ПОКЗ-147Р1	ПОКЗ-171Р1
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487-90	3-122	3-133	3-147	3-171
Диаметр проходного сечения, мм	82	95	100	120
Наружные диаметр, мм	146	155	178	203
Высота, мм	500	500	500	550
Масса, кг	8	9,2	12	16



